


FR

FREDRICK RAMOND

DRAWING 1 - MOUNTING



Assembly Instructions

Item No: FR41478

T24 JA8-2016

English




start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

1. Release mounting plate (2) by removing screws (6).
2. Use screws (4) to secure mounting plate (2) to junction box (J).
3. Secure anchors (1) and screws (3) in place to provide additional support for mounting plate (2).
4. Hook inspection cable (5) to mounting plate (2) to take the weight off the fixture during wiring.
5. Make wiring connections using IS 18 on the next page.
6. Secure canopy (7) to mounting plate (2) using the previously removed screws (6).
7. Fixture can now be powered on.

Note: If during the adjustment process, too much cable is pulled up, the spring-loaded locking mechanism can be released by taking a screwdriver and pushing up on the center cylinder of the locking mechanism. This will release the spring pressure and allow the cable to be pulled back out. (Use caution to prevent the cable from being damaged), extra cable can go into canopy.



Instrucciones De Montaje

Numéro d'article: FR41478

Spanish




empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale luminaria y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

1. Suelte la placa de montaje (2) quitando los tornillos (6).
2. Utilice los tornillos (4) para asegurar la placa de montaje (2) a la caja de conexiones (J).
3. Fije los anclajes (1) y los tornillos (3) en su lugar para proporcionar soporte adicional a la placa de montaje (2).
4. Enganche el cable de inspección (5) a la placa de montaje (2) para quitar peso del artefacto durante el cableado.
5. Realice las conexiones de cableado utilizando IS 18 en la página siguiente.
6. Fije la cubierta (7) a la placa de montaje (2) utilizando los tornillos que quitó anteriormente (6).
7. Ahora se puede encender el artefacto.

Nota: Si durante el proceso de ajuste se tira demasiado del cable, se puede liberar el mecanismo de bloqueo con resorte tomando un destornillador y empujando hacia arriba el cilindro central del mecanismo de bloqueo. Esto liberará la presión del resorte y permitirá que el cable se tire hacia afuera. (Tenga cuidado para evitar que el cable se dañe), el cable adicional puede ir dentro de la cubierta.



Les Instructions D'assemblage

Número del artículo: FR41478

French



commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez luminaire et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

1. Détachez la plaque de montage (2) en enlevant les vis (6).
2. Utilisez des vis (4) pour fixer la plaque de montage (2) à la boîte de jonction (J).
3. Fixez les ancrages (1) et les vis (3) en place pour fournir un support supplémentaire à la plaque de montage (2).
4. Accrochez le câble d'inspection (5) à la plaque de montage (2) pour soulager le poids de l'appareil pendant le câblage.
5. Effectuez les connexions de câblage à l'aide de l'IS 18 sur la page suivante.
6. Fixez le capot (7) à la plaque de montage (2) à l'aide des vis (6) précédemment retirées.
7. L'appareil peut maintenant être mis sous tension.

Remarque : Si pendant le processus de réglage, trop de câble est tiré vers le haut, le mécanisme de verrouillage à ressort peut être libéré en prenant un tournevis et en poussant vers le haut sur le cylindre central du mécanisme de verrouillage. Cela relâchera la pression du ressort et permettra de retirer le câble. (Faites attention de ne pas endommager le câble), un câble supplémentaire peut passer dans l'auvent.

