



DRAWING 1 - MOUNTING



DRAWING 2-Glass install



1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

1. Remove the screws (4) first, separate the outer cage (7) and back plate (E). Set screws in a safe place for use later.
2. Prepare mounting strap (A) by threading the two long mounting screws (B) into the back of the universal strap - see Drawing 1. Be sure the holes into which the screws are threaded match the spacing of holes (D) in the back plate (E).
3. Attach mounting strap (A) to junction box (J) using two screws (C).
4. To mount fixture, slip the two mounting screws (B) through the two mounting holes (D) in the backplate (E) - see Drawing 1.
5. While holding fixture in place, thread the two ball knobs (F) on to the end of the mounting screws (B), and tighten.
6. Lamp fixture with appropriate bulb (5).
7. Place EVA foam around all glass pieces.
8. Slide glass pieces (2+3) into inner cage (1) and fold down tabs to lock glass into place.
9. Place bottom glass (6) into outer cage (7).
10. Slide inner cage assembly (1+2+3) into outer cage (7).
11. Secure the whole cage(1+2+3+6+7) to back plate (E) using screws (4).
12. Fixture can now be powered on.

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale xture fi y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: CABLEADO DE LEER Y INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA (SI 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. VUELTA DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE UN NUEVO CABLEADO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.

1. Retire primero los tornillos (4), separe la jaula exterior (7) y la placa posterior (E). Coloque los tornillos en un lugar seguro para su uso posterior.
2. Prepare la correa de montaje (A) enroscando los dos tornillos de montaje largos (B) en la parte posterior de la correa universal (consulte el Dibujo 1). Asegúrese de que los orificios en los que se enroscan los tornillos coincidan con el espaciado de los orificios (D) en la placa posterior (E).
3. Fije la correa de montaje (A) a la caja de conexiones (J) con dos tornillos (C).
4. Para montar el artefacto, deslice los dos tornillos de montaje (B) a través de los dos orificios de montaje (D) en la placa posterior (E); consulte el Dibujo 1.
5. Mientras sostiene el artefacto en su lugar, enrosque las dos perillas esféricas (F) en el extremo de los tornillos de montaje (B) y apriéte los.
6. Lámpara con la bombilla adecuada (5).
7. Coloque espuma EVA alrededor de todas las piezas de vidrio.
8. Deslice las piezas de vidrio (2+3) en la jaula (1) y doble las pestañas hacia abajo para fijar el vidrio en su lugar.
9. Coloque el vidrio inferior (6) en la jaula exterior (7).
10. Deslice el conjunto de la jaula (1+2+3) en la jaula exterior (7).
11. Fije toda la jaula (1+2+3+6+7) a la placa posterior (E) con tornillos (4).
12. Ahora se puede encender el dispositivo.

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez fi xture et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: CÂBLAGE LIRE ET MISE À LA TERRE (IS 18) ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CÂBLAGE NE EST NÉCESSAIRE, CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LES AUTORITÉS LOCALES LES EXIGENCES DES CODES.

1. Retirer d'abord les vis (4), puis séparer la cage extérieure (7) et la plaque arrière (E). Mettre les vis en lieu sûr pour une utilisation ultérieure.
2. Préparez la sangle de montage (A) en vissant les deux longues vis de montage (B) à l'arrière de la sangle universelle - voir Dessin 1. Assurez-vous que les trous dans lesquels les vis sont vissées correspondent à l'espacement des trous (D) de la plaque arrière (E).
3. Fixez la sangle de montage (A) à la boîte de jonction (J) à l'aide de deux vis (C).
4. Pour monter le luminaire, glissez les deux vis de montage (B) dans les deux trous de montage (D) de la plaque arrière (E) - voir Dessin 1.
5. Tout en maintenant le luminaire en place, vissez les deux boutons à bille (F) sur l'extrémité des vis de montage (B) et serrez.
6. Luminaire avec ampoule appropriée (5).
7. Placez de la mousse EVA autour de toutes les pièces en verre.
8. Faites glisser les pièces en verre (2+3) dans la cage (1) et rabattez les languettes pour verrouiller le verre en place.
9. Placez le verre inférieur (6) dans la cage extérieure (7).
10. Faites glisser l'assemblage de la cage (1+2+3) dans la cage extérieure (7).
11. Fixer l'ensemble de la cage (1+2+3+6+7) à la plaque arrière (E) à l'aide des vis (4).
12. L'appareil peut maintenant être mis sous tension.

